BEZZERA
DAL 1901

64 NEXUS E

GRINDERS



64 NEXUS E
ON-DEMAND PERFORMANCE

MAIN FEATURES

- **64 mm Flat burrs**
- **Silent System**
- **Full-touch display**

64 NEXUS E

Overview

64 NEXUS E – FULL-TOUCH CONTROL

NEXUS E features 64 mm flat burrs, Silent System technology, stepless micrometric grinding adjustment and an intuitive full-touch display. It includes a humidity and temperature sensor and consumption statistics. The shortened spout helps reduce ground coffee retention, while the removable coffee outlet duct simplifies cleaning and supports more consistent dosing. Single and double doses can also be dispensed via a push button, and the grinder features an adjustable portafilter support. A single dose is dispensed in 2 seconds. A triple-dose function on the display can be enabled on request.

Überblick

64 NEXUS E – BEDIENUNG ÜBER DAS FULL-TOUCH-DISPLAY

NEXUS E verfügt über flache 64-mm-Mahlscheiben, Silent-System-Technologie, eine stufenlose mikrometrische Mahlgradeinstellung und ein intuitives Full-Touch-Display. Ein Feuchtigkeits- und Temperatursensor sowie Verbrauchsstatistiken ergänzen die Ausstattung. Der verkürzte Auslauf trägt dazu bei, die Rückhaltung von Kaffeemehl zu reduzieren, während der herausnehmbare Kaffeeausgabekanal die Reinigung erleichtert und eine gleichmäßigere Dosierung unterstützt. Einzel- und Doppeldosen können auch per Drucktaste ausgegeben werden. Eine verstellbare Siebträgerhalterung gehört ebenfalls zur Ausstattung. Die angegebene Ausgabezeit für eine Einzeldosis beträgt 2 Sekunden. Die Dreifachdosis-Funktion auf dem Display kann auf Anfrage aktiviert werden.

MAIN FEATURES:

- 64 mm flat burrs.
- Silent System technology.
- Stepless micrometric grinding adjustment.
- Full-touch display.
- Humidity and temperature sensor.
- Shortened spout and removable coffee outlet duct.
- Adjustable portafilter support.
- Hopper capacity: 1.2 kg.

HAUPTMERKMALE:

- Flache 64-mm-Mahlscheiben.
- Silent-System-Technologie.
- Stufenlose mikrometrische Mahlgradeinstellung.
- Full-Touch-Display.
- Feuchtigkeits- und Temperatursensor.
- Verkürzter Auslauf und herausnehmbarer Kaffeeausgabekanal.
- Verstellbare Siebträgerhalterung.
- Fassungsvermögen des Bohnenbehälters: 1,2 kg.







AVAILABLE COLORS

Verfügbare Farben

RAL 9016 MATT WHITE

RAL 9005 MATT BLACK

RAL 6003 MATT GREEN

TECHNICAL DATA SHEET

Technisches Datenblatt

	64 NEXUS E	
	110 V	**220–240 V**
POWER SUPPLY	110 V / 50-60 Hz	220–240 V / 50–60 Hz
MOTOR POWER	590 W	400 W
RPM / Drehzahl	50 Hz 1400 rpm / 60 Hz 1600 rpm	1400 rpm
FLAT BURRS Mahlscheiben	Ø 64 mm	
HOPPER / Bohnenbehälter	1.2 kg	
NET WEIGHT / Nettogewicht	12 kg	
GROSS WEIGHT / Bruttogewicht	13.5 kg	
WIDTH / Breite	180 mm	
DEPTH / Tiefe	270 mm	
HEIGHT / Höhe	510 mm	

G. BEZZERA S.R.L.
Via Luigi Bezzera, 1
20088 - Rosate (MI) - Italy
T (+39) 02 908 48 102
admin@bezzera.it
www.bezzera.com

FOLLOW US ON @bezzeraespresso

COD. 9942644 ED.07/26 REV.00

All images are for illustrative purposes only.