BEZZERA DAL 1901

58 PRIMUS H/E

GRINDERS





58 PRIMUS H
PUSH-BUTTON CONTROL

58 PRIMUS E
FULL-TOUCH DISPLAY

MAIN FEATURES

- **58 mm Flat burrs**
- **Silent System**
- **Stepless micrometric adjustment**

58 PRIMUS H/E

Overview

58 PRIMUS H – PUSH-BUTTON CONTROL

PRIMUS H features 58 mm flat burrs, Silent System technology and stepless micrometric grinding adjustment. It provides dose dispensing via push button, with a declared output of 2.5 g/sec. The shortened spout helps reduce ground coffee retention, while the removable coffee outlet duct simplifies cleaning and supports more consistent dosing.

58 PRIMUS E – FULL-TOUCH DISPLAY

PRIMUS E features 58 mm flat burrs, Silent System technology, stepless micrometric grinding adjustment and an intuitive full-touch display. A humidity and temperature sensor and consumption statistics provide additional operating information. The shortened spout helps reduce ground coffee retention, while the removable coffee outlet duct simplifies cleaning and supports more consistent dosing. A single dose is dispensed in 3 seconds; single and double doses can also be activated via push button, with a third dose available on request.

Überblick

58 PRIMUS H – DOSIERUNG PER DRUCKTASTE

PRIMUS H verfügt über flache 58-mm-Mahlscheiben, Silent-System-Technologie und eine stufenlose mikrometrische Mahlgradeinstellung. Die Dosierung erfolgt per Drucktaste; die angegebene Mahlleistung beträgt 2,5 g/s. Der verkürzte Auslauf reduziert die Rückhaltung von Kaffeemehl, während der herausnehmbare Kaffeeausgabekanal die Reinigung erleichtert und eine gleichmäßigere Dosierung unterstützt.

58 PRIMUS E – FULL-TOUCH DIPLAY

PRIMUS E verfügt über flache 58-mm-Mahlscheiben, Silent-System-Technologie, eine stufenlose mikrometrische Mahlgradeinstellung und ein intuitives Full-Touch-Display. Ein Feuchtigkeits- und Temperatursensor sowie Verbrauchsstatistiken liefern zusätzliche Betriebsinformationen. Der verkürzte Auslauf reduziert die Kaffeemehlrückhaltung, während der herausnehmbare Kaffeeausgabekanal die Reinigung erleichtert und eine gleichmäßigere Dosierung unterstützt. Eine Einzeldosis wird in 3 Sekunden ausgegeben. Die Ausgabe von Einzel- und Doppeldosen kann auch über eine Drucktaste erfolgen. Eine dritte Dosis ist auf Anfrage verfügbar.

MAIN FEATURES:

- 58 mm flat burrs.
- Silent System technology.
- Stepless micrometric grinding adjustment.
- Shortened spout and removable coffee outlet duct.
- 500 g hopper capacity.

HAUPTMERKMALE:

- Flache 58-mm-Mahlscheiben.
- Silent-System-Technologie.
- Stufenlose mikrometrische Mahlgradeinstellung.
- Verkürzter Auslauf und herausnehmbarer Kaffeeausgabekanal.
- Bohnenbehälter mit einem Fassungsvermögen von 500 g.







AVAILABLE COLORS

Verfügbare Farben

RAL 9016 MATT WHITE

RAL 9005 MATT BLACK

RAL 6003 MATT GREEN

TECHNICAL DATA SHEET

Technisches Datenblatt

	58 PRIMUS H		58 PRIMUS E	
	110 V	**220–240 V**	**110 V**	**220–240 V**
POWER SUPPLY / Stromversorgung	110 V / 50 - 60 Hz	220–240 V / 50–60 Hz	110 V / 50 - 60 Hz	220-240V - 50/60Hz
MOTOR POWER / Leistung	480 W	350 W	480 W	350 W
RPM / Drehzahl	50 Hz 1400 rpm / 60 Hz 1600 rpm	1400 rpm	50 Hz 1400 rpm / 60 Hz 1600 rpm	1400 rpm
FLAT BURRS Mahlscheiben	Ø58 mm	Ø58 mm	Ø58 mm	Ø58 mm
HOPPER / Bohnenbehälter	500 g		500 g	
NET WEIGHT / Nettogewicht	8 kg		8,5 kg	
GROSS WEIGHT / Bruttogewicht	9 kg		9,5 kg	
WIDTH / Breite	155 mm		155 mm	
DEPTH / Tiefe	250 mm		250 mm	
HEIGHT / Höhe	390 mm		390 mm	

G. BEZZERA S.R.L.
Via Luigi Bezzera, 1
20088 - Rosate (MI) - Italy
T (+39) 02 908 48 102
admin@bezzera.it
www.bezzera.com

FOLLOW US ON @bezzeraespresso

COD. 9942644 ED.07/26 REV.00

All images are for illustrative purposes only.